



Паспорт качества

Сертификат No. 222831101322

Производитель	Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, D-89081 Ulm
Наименование	Top Tec ATF 1800
Артикул	3687
Дата производства	08/23
Срок годности	08/28
Номер партии	529440
Область применения	Трансмиссионные масла с пакетом присадок

Значения анализа

Тест	Стандарт испытания	Единица измерения	Номинальное значение	Результат
Плотность при 15°C	DIN 51757	g/cm ³	0,835 - 0,855	0,846
Инфракрасный спектр	DIN 51451		Согласно образцу	0,9999
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	5,1 - 5,9	5,6

Тест	Единица измерения	Номинальное значение	Результат
Температура самовоспламенения	°C	не менее 165	> 300
Температура вспышки в открытом тигле	°C	не менее 135	> 200
Содержание селективных растворителей	%	не определяется	--
Температура кипения при давлении 101,3 кПа	°C	не определяется	--
Температура застывания	°C		-48
Содержание воды	% масс.	не определяется	--
Содержание механических	% масс.	не более 0,03	< 0,01
Содержание полихлордифенилов	мг/кг	не определяется	--
Водородный показатель (pH)		не определяется	--

Настоящим подтверждаем, что вышеупомянутый продукт соответствует указанным значениям.

Продукт произведен.

Хранение: в сухом и чистом помещении, при максимально равномерной температуре и низкой влажности.

Liqui Moly GmbH

Ulm, 12.10.2023

Этот тестовый отчет был создан в электронном виде и действителен без подписи.

Руководитель отдела исследований и разработок/обеспечения качества.

