

## Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

**Описание**

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с современными, специально отобранными, высококачественными присадками. Удовлетворяет самым высоким требованиям в области 2-тактных двигателей. Моторное масло Synthetic 2T для снегоходов подходит для раздельной смазки и для смазки топливно-масляной смесью в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремальном холоде, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа. Благодаря полному сгоранию двигатель оптимально содержится в чистоте и защищен от износа. В зависимости от предписаний изготовителя это моторное масло для 2-тактных двигателей может применяться для соотношения компонентов до 1:100. Самосмешивающееся.

**Свойства**

- предотвращает возникновение отложений
- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- самосмешиваемо
- термически высокостабильно

**Спецификации / допуски**

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

**Технические данные**

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Плотность при 15°C     | 0,875 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Вязкость при 40°C      | 50 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04  |
| Вязкость при 100°C     | 9,1 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости        | 165<br>DIN ISO 2909                      |
| Температура застывания | -48 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Температура вспышки    | 98 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Общее щелочное число   | 2,3 мг KOH/г<br>DIN ISO 3771             |
| Сульфатная зола        | 0,15 г/100г<br>DIN 51575                 |
| Цвет / внешний вид     | red                                      |

**Сфера применения**

Специально разработано для двигателей



снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с раздельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Помимо этого, это моторное масло наилучшим образом подходит для двигателей E-Тес.

**Применение****При смазке топливно-масляной смесью**

Залить содержимое банки в топливный или масляный бак – дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси – смешивание происходит самостоятельно.

**При раздельной смазке**

Залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

**Необходимо соблюдать пропорции смешивания, предписанные изготовителями двигателей.**

**Имеющиеся упаковки**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 2382<br>D-BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 2246<br>D-BOOKLET |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**