

Информация к продукту

megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Разработано для современных двигателей с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и без него. Благодаря синтетическим базовым маслам на основе HC и инновационной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Благодаря отлично сбалансированному составу препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Область применения: Легковой автомобиль

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • BMW Longlife-01 • MB-Approval 229.5 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-N2 • Opel GM-LL-B-025 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2296 • Renault RN 0710 • Renault RN 0700

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	190 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	11,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3199 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
5 л пластиковая канистра	3198 D-GB-F-ARAB- RUS-RO-I-E-P
20 л пластиковая канистра	9484 D-GB
60 л бочка из черной пластины	9485 D-GB
200 л бочка из черной пластины	9486 D-GB
1 л без упаковки	9457 D